

INTERTOP

SZÍNEZHETŐ BELTÉRI
MATT DISZPERZIÓS FALFESTÉK

Cikkszám: 5 liter **K882xxxxx**; 15 liter **K881xxxxx**

Tulajdonságok:

- színezhető
- 2 rétegű
- kiváló fedőképességű
- ecsetelhető
- hengerelhető
- szórható

Leírás:

Kiváló fedőképességű színezhető beltéri matt diszperziós falfesték.

Felhasználás:

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A megfelelően előkészített falfelületre két rétegben szükséges a festéket felhordani.

Hígítás:

A festéket nem szükséges hígítani. Ha a felhordás módja miatt a hígítás mégis szükséges, max. 5%-ban tiszta vízzel hígítható.

Száradás:

A második, vagy további réteg felhordása előtt a helyiség és a falfelület hőmérsékletétől és páratartalmától függően min. 2 óra száradási idő szükséges.

Kiadósság:

Két rétegben négyzetméterenként 140-200 ml szükséges. Egy vödör (15L) 75-105 m² falfelület kétszeri festésére elegendő. Az alapfelület struktúrája és nedvszívó képessége az anyagszükségletet befolyásolja. 150-210 m²/vödör (15L)/réteg.

Alapfelület előkészítése:

A felületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, olaj-, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Az alapfelület függvényében diszperziós mélyalapozó használata szükséges lehet.



Összetevők:

műanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium karbonát, festékaditív, víz

Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól védett, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felhasználható a gyártástól számított 24 hónapig.

Színek:

inspiration (0xxxx) és selection (5xxxx) színekártyák színeiben, színenként egyedi színfelár



Figyelmeztetés:

A termékkel nem szabad dolgozni 5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleten, beleértve a fal és a levegő hőmérsékletét. A nem megfelelő alkalmazástechnikából fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU