

## PRIMOTOP

MATT FEHÉR BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

Cikkszám: 15 liter K00069667

### Tulajdonságok:

- 2 rétegű
- jó fedőképességű
- ecsetelhető
- hengerelhető
- szórható



### Leírás:

Jó fedőképességű színezhető beltéri matt diszperziós falfesték.

### Felhasználás:

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A megfelelően előkészített falfelületre két, vagy három rétegben szükséges a festéket felhordani.

### Hígítás:

A festéket nem szükséges hígítani. Ha a felhordás módja miatt a hígítás mégis szükséges, max. 5%-ban tiszta vízzel hígítható.

### Száradás:

A második, vagy további réteg felhordása előtt a helyiség és a falfelület hőmérsékletétől és páratartalomtól függően min. 2 óra száradási idő szükséges.

### Kiadósság:

Két rétegben négyzetméterenként 160-220 ml szükséges.  
Egy vödör (15L) 70 - 90 m<sup>2</sup> falfelület kétszeri festésére elegendő.  
Az alapfelület struktúrája és nedvszívóképessége az anyagszükségletet befolyásolja. 135-180 m<sup>2</sup>/vödör/réteg.

### Alapfelület előkészítése:

A felületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, olaj-, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Az alapfelület függvényében diszperziós mélyalapozó használata szükséges lehet.

### Összetevők:

műanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium karbonát, festékaditív, víz

### Tárolás:

Közvetlen napsugárzástól védett, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felhasználható a gyártástól számított 24 hónapig.

### Színek:

Fehér színű, helyszínen pasztával minimálisan pasztel színekre színezhető.

### Figyelmeztetés:

A termékkel nem szabad dolgozni 5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleten, beleértve a fal és a levegő hőmérsékletét. A nem megfelelő alkalmazástechnikából fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk.