

LASSELSBERGER - KNAUF



UNIGRUND

DISZPERZIÓS NEDVSZÍVÁS- KIEGYENLÍTŐ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854001, K00854005, K00854015

Tulajdonságok:

- ecsettel, hengerrel, szórógéppel feldolgozható
- az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható
- kül- és beltéri felhasználásra
- általános alapozóként nedvszívó felületeken

Előnyök:

- rugalmas
- könnyen feldolgozható
- a legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
- oldószermentes
- gyorsan szárad

Gyárilag előkevert, diszperziós bázisú nedvszívás kiegyenlítő alapozó. Nedvszívó aljzatokra történő felhordás után kikötve rugalmas, tömör réteget képez, ezért alkalmas a legtöbb befejező réteg fogadására.

Alkalmazások:

Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt. Alkalmazható simítórétegek felhordása előtt közvetítő réteggént.



MŰSZAKI ADATOK:	
anyagszükséglet:	1 rétegben 0,1-0,2 kg/m ² (az alapfelület érdességének függvényében)
vízigény:	A termék szükség esetén higítható: gipszkötésű felületek esetén hígítás nélkül, vakolatok és egyéb normál nedvszívású felületek esetén 1:1 arányban higítható. Erősen nedvszívó felületeket kétszer alapozzuk.
bedolgozási hőmérséklet:	Az alapfelületnek, az anyagnak és a levegőnek 5-25 °C közötti hőmérsékletűnek kell lennie. Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalomnál a száradási folyamatok lelassulnak.
A felület járható, átvonható:	kb. 2 óra
Színe:	zöld
csomagolás:	vödörben
tárolás:	Száraz hűvös, fagymentes helyen eredeti csomagolásban 12 hónapig.

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot át kell keverni. A termék kézi feldolgozhatóságú, alkalmazható eszközök: ecset, teddy henger, korongecset. A teljesen megtisztított csomagolás (vödör) újrahasznosítható.

Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex

Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

CERAMIC
system